

STATION INTELLIDOX

Borne de test d'étalonnage automatisée pour la gamme BW.

Le système de test et d'étalonnage automatique MicroDock II est la solution la plus économique pour réaliser les tests fonctionnels des détecteurs de gaz portables BW ainsi que leur étalonnage.

Portable et évolutif, le système MicroDock II ne requiert pas d'ordinateur et permet de gérer simultanément jusqu'à 6 modules.

Le système MicroDock II est compatible avec les appareils de la gamme BW : GasAlertQuattro, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro 5, GasAlertMicroClip XT / XL / X3, GasAlertExtreme, BW Clip, GasAlert tClipExtreme.



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Fonctions standards :

- Réalisation de tests fonctionnels, configuration et prise en charge de l'enregistrement pour le détecteur BW Clip
- Le meilleur test FastBump du secteur permettant d'éliminer les pertes de temps tout en évitant des cycles de purge coûteux gourmands en gaz
- Jusqu'à cinq modules groupables, chacun avec son propre clavier et écran LCD pour un fonctionnement indépendant
- Simplicité de configuration sans nécessité d'outils
- Simplicité de connexion via Ethernet sur un réseau
- Un port USB afin de facilement configurer les paramètres du module d'accueil ou de récupérer les données sans accès au réseau
- Permet une configuration illimitée des seuils d'alarme et des autres paramètres du détecteur BW Clip sur l'ensemble de la durée de vie du détecteur de gaz

Caractéristiques techniques :

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensions | 13,8 x 36,2 x 10,9cm (module d'accueil) |
| Alimentation | Alimentation ITE de 12V (en option) |
| Poids | 1,91Kg |
| Horloge | Horodatage date/heure |
| Stockage des données | 2 Go de mémoire interne |
| Mode de communication | Transmission infrarouge entre le module d'accueil et le détecteur |
| Interface externe | 1 port USB & 1 port Ethernet |
| Pompe | Pompe indépendante par module Débit de 350 ml/min (en moyenne) |
| Configuration des détecteurs | Identification automatique des détecteurs et des capteurs. Réglable par l'utilisateur avec le logiciel Fleet Manager |
| Menu de navigation | Ajustement des paramètres d'affichage Ajustement de la date et de l'heure Configuration des entrées de gaz Examen du module IntelliDoX Protection par un mot de passe (si activée) |
| Tests automatiques BW CLIP / X3 | Fast Bump (en 10 secondes) Test fonctionnel standard (en 40 secondes) |
| Certifications et homologations | Agréé pour une utilisation en zone saine IEC 61010 C22.2 No. 61010 Conformité européenne |
| Garantie | 2 ans |



RACCORDS

Raccords pour tuyaux BW



KIT PORTABLE

Station de test IntelliDoX portable dans une valise Pelicase. Le kit contient : 2 modules d'accueil, un câble Ethernet, un adaptateur d'alimentation CA, un régulateur de débit à la demande, une gaine et bien plus encore.